集塵機
CTLシリーズ

FESTOOL

世代を超えてマイスターが認めたツール

全ての電動工具に接続可能
クリーンな作業環境が実現

２種類のフィルターで
最高効率の空気清浄力

強力な吸込みパワー
作動音は低く、静かな運転

Tools for the toughest demands

オールマイティに活躍・高性能集塵機 **CTL** シリーズ

FESTOOL 集塵機のスタンダード
集塵機 **CTL** シリーズ

作業者の健康を守り、作業場をきれいに保つには、強力なパワーを持ち、効率的な集塵ができる集塵機を使用することが一番です。集塵機CTLシリーズはこの要求に十分応えられます。この集塵機はその強力な吸引力の無段階調整と、二枚重ねの集塵フィルターバッグとメインフィルターを組み合わせた技術的な特長で、集塵フィルターバッグの容量を最大限まで利用することができます。もちろん、集塵フィルターバッグとメインフィルターの交換は工具なしでできます。

型番		CTL 26 E	CTL 36 E	CTL 44 E	CTL 55E
電源		100V		200V（単相）	
消費電力		1200W			
吸込み能力		3900L/分		3800L/分	
最大吸引力		24000Pa		23000Pa	
フィルター面積		3060㎠		14000㎠	
電源ケーブル長さ		7.5m			
騒音レベル		71dB(A)		62dB(A)	
電動工具と接続時の最大負荷		1200W*			
集塵容量(ｺﾝﾃﾅ / 集塵ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯｸﾞ使用時)		26L/24L	36L/34L	44L/42L	55L/50L
寸法（L × W × H）mm		630×365×540	630×365×596	710×380×935	710×380×935
重量		13kg	13.5kg	20kg	22kg
品番	E 電動工具と連動	583840E	583845E	583307E	583310E
	LE 電動＋エアー工具と連動	583840LE	583845LE	583307LE	583310LE
	H HEPA フィルター内蔵（電動工具と連動）	583840H	583845H	583307H	583310H

＊本機のコンセント部に規定値を超える電流が流れる場合、工具との「連動」は使用できません。
本機のプラグを接続とは別のコンセントに接続してください。

- 乾湿両用掃除機として作業場の清掃にも活躍
- 99%以上の集塵吸込み効率を誇る
- ホースに帯電防止処理付き
- 集塵機CTLシリーズは以下の3タイプから選択できます。

E タイプ：電動工具との連動
LEタイプ：電動工具とエアー工具との連動
H タイプ：HEPAメインフィルターでアスベストなど危険な粉塵集塵機として使用可能

豊富なアクセサリー

クリーニングセット（標準品）

Y型コネクター

ブラシノズル

エンドキャップ

ハンドル

ホースホルダー

スタンダードメインフィルター


CT26/36


CT44/55

湿式メインフィルター

CT26/36

CT44/55

スタンダードフィルターバッグ

CT26/36

CT44/55



メインフィルター
メインフィルターは集塵フィルターバッグで取りきれなかった微細粉塵を取り除きます。通常のフィルターだけでなく湿式フィルターやロングライフフィルターも用意しています。ロングライフメインフィルター（CT44/55 のみ）は独自の M 型の折れ曲がりによってフィルターのつまりが解消され耐久性が高くなったフィルターです。（写真はロングライフメインフィルター）



HEPA メインフィルター
HEPA フィルター内蔵のメインフィルターは高性能 HEPA フィルター採用で 99.97%（0.3 ミクロン単位）以上の捕集効率を誇り、アスベストなど危険な粉塵用集塵機として使用できます。

Sys-Dock
Sys-Dock とは工具を収納する FESTOOL 独自のシステナーと呼ばれるシステム収納箱をしっかりと設置するためのスペースです。これによってシステナーが作業中の揺れで落ちることなく、必要な工具やアクセサリーを移動し、取り出すことができます。

ホース・ケーブル収納場所
邪魔になりがちなホースやケーブルは一箇所にまとめることができ、その中央にはハンドルがついています。移動を想定した人間工学的デザインです。（CT44/55 は別売です。）

小さいのにパワフル（CT26/36）
高性能なタービンは高い吸引力を実現しながらコンパクトなデザインでスペースをとりません。

モジュールプラグシステム（CT26/36）
集塵機には必要に応じモジュールプレートの取り付けが可能です。エアーモジュール、ソケットモジュール、ON/OFF ソケットモジュール、エネルギーボックスの 4 種類から選べ、機能性がアップします。

（**CT26/36**）

セルフクリーン機能（CT26/36）
フィルターバッグは防水性の不織布でできています。スイッチの ON/OFF によってフィルターバッグが膨らんだりつぶれたりすることでセルフクリーン機能が働き、フィルターバッグがいっぱいになるまで一定の高い吸引力を保証します。これによりフィルターバッグは約 4 倍長持ちし、コストを削減できます。

大容量のコンテナ（CT26/36）
フラットなフィルター構造により、コンテナ内のスペースを最大限に使用できます。

ロックブレーキ
作業中や車などでの移動中でもロックブレーキを効かせれば集塵機が転がりでることがありません。特に CT26/36 のリアタイヤは軽量化を実現し回転キャスターとの組み合わせで動きがスムーズです。

メンテナンスの効率化（CT26/36）
従来手間のかかっていたモーターの交換はシンプルな構造にすることで手間を省き、簡単にメンテナンスが行えます。

（**CT44/55**）

CT44/55 のみハンドル付きが標準です。

コンパクトなボディに　パワフルな性能　**CTL MIDI**

使いやすく軽量、同時に十分な吸引力

集塵機　**CTL MIDI**

- コンパクトでありながらパワフルな吸引力
- 乾湿両用掃除機として作業場の清掃にも活躍
- 99%集塵の吸込み効率を誇る
- 集塵フィルターバッグとメインフィルターの二重フィルター機構採用
- ホースに帯電防止機能付き

品番	583377E

電源	100V
消費電力	1200W
吸込み能力	2800L/分
最大吸引力	20000Pa
フィルター面積	5000cm²
電源ケーブル長さ	7.5m
電動工具と接続時の最大負荷	1200W*
集塵容量（ｺﾝﾃﾅ/集塵ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯｸﾞ使用時）	15/12.5L
寸法（L×W×H）	440×340×470mm
重量	9.7kg

＊本機のコンセント部に規定値を超える電流が流れる場合、工具との「連動」は使用できません。本機のプラグを接続とは別のコンセントに接続してください。

Sys-Dock

Sys-Dock とは工具を収納する FESTOOL 独自のシステナーと呼ばれるシステム収納箱をしっかりと設置するためのスペースです。これによってシステナーが作業中の揺れで落ちることなく、必要な工具やアクセサリーを移動し、取り出すことができます。

ストレージコンパートメント

アクセサリーや交換用フィルターなどを収納できるストレージコンパートメントがついています。作業場で交換用フィルターの不足に悩むこともなくなります。



最大限の利用効率

メインフィルターはフラットなデザインです。これによってコンテナとフィルターバッグの機能を邪魔することなく、集塵機の最大効率を引き出すことが実現しました。



ホース・ケーブル収納場所

邪魔になりがちなホースやケーブルは一箇所にまとめることができ、その中央にはハンドルがついています。移動を想定した人間工学的デザインです。

フィルター交換

フィルターの交換は工具不要で、乾式・湿式フィルターの交換が容易です。

ロックブレーキ

作業中や車などでの移動中でもロックブレーキを効かせれば集塵機が転がりでることはありません。

自動運転モード

電動工具と接続して、電動工具の ON/OFF にあわせて集塵機を連動させることができます。

最大限の移動性

そのコンパクトなデザインが特長の CTL MIDI は狭い場所へも容易に持ち運べ、可動性が最大の利点でもあります。

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS

GARANTIA FESTOOL 1+2 GARANTIE

FESTOOLは通常12か月の保証です。
弊社販売の工具毎に付属する「1+2保証」に申請していただきますと通常の保証にプラス24か月間保証を付加し、36か月保証とすることができます。
（保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧下さい。）

・掲載製品の仕様および表示寸法等は変更する場合があります。
・写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社　ハーフェレジャパン【日本総輸入元】
本　　社
〒244-0806　横浜市戸塚区上品濃 14-17　Tel.045-828-3111 Fax.045-828-3110
大阪営業所
〒541-0054　大阪市中央区南本町 1-8-14　Tel.06-6271-0251 Fax.06-6271-0252
http://www.festool.jp

200908